

Restposten und 2A-Ware zu Sonderpreisen im Angebot!

Dachprofil

TR 20/125/0,55 mm RAL 7016 B

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,55 mm, Baubreite 1000 mm

Seite A: Schutzlack

Seite B: 25 my polyesterbeschichtet ähnl. RAL 7016

50 Stk L = 4500 mm

50 Stk L = 4000 mm

70 Stk L = 3500 mm

50 Stk L = 3000 mm

70 Stk L = 2500 mm

70 Stk L = 2000 mm

Wandprofil

TR 10/100/0,55 mm RAL 7016 A

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,55 mm, Baubreite 1100 mm

Seite A: 25 my polyesterbeschichtet ähnl. RAL 7016

Seite B: Schutzlack

27 Stk L = 3000 mm

15 Stk L = 2500 mm

55 Stk L = 2000 mm

Wandprofil

TR 10/100/0,70 mm ALU grau mit Struktur

Aluminium, Blechstärke 0,70 mm, Baubreite 1100 mm

Seite A: 25 my polyesterbeschichtet grau

Seite B: Schutzlack

09 Stk L = 3500 mm

18 Stk L = 2500 mm

Wandprofil

TR 10/100/0,63 mm TH100 Holzoptik dunkel

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,63 mm, Baubreite 1100 mm

Seite A: 25 my polyesterbeschichtet TH100 Holzoptik

Seite B: Schutzlack

5 Stk L = 1650 mm

Taborsky Vertriebsges.m.b.H. & Co KG

Hans Taborsky-Straße 2

A-2440 Gramatneusiedl

Telefon: Tel. +43 (0)2234 74 008

Telefax: Fax +43 (0)2234 74 008-27

E-Mail: verkauf@taborskyprofil.com

Restposten und 2A-Ware zu Sonderpreisen im Angebot!

Wandprofil

TR 10/100/0,75 mm RAL 1035 A

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,75 mm, Baubreite 1100 mm

Seite A: 25 my polyesterbeschichtet ähnl. RAL 7016

Seite B: Schutzlack

26 Stk L = 3000 mm

Wandprofil

TR 10/100/0,63 mm RAL 9002 A

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,63 mm, Baubreite 1100 mm

Seite A: 25 my polyesterbeschichtet ähnl. RAL 9002

Seite B: Schutzlack

4 Stk L = 3200 mm

3 Stk L = 2100 mm

Wandprofil / GELOCHT

Trapezprofil TR 35/207

Baubreite 1035 mm, verzinkt

Lochung: Rundlochung versetzt RV 5-8

12 Stk L = 4000 mm

2 Stk L = 3860 mm

3 Stk L = 1400 mm

Wandprofil / Aluminium

WB 18/76/0,80 mm ALU RAL 9007 A

Baubreite 1064 mm, Aluminium, Blechstärke 0,80 mm

Seite A: 25 my polyesterbeschichtet RAL 9007

Seite B: 25 my polyesterbeschichtet RAL 7016

15 Stk L = 6200 mm

6 Stk L = 5000 mm

7 Stk L = 4900 mm

167,37 m² / ca. 419 kg

Taborsky Vertriebsges.m.b.H. & Co KG

Hans Taborsky-Straße 2

A-2440 Gramatneusiedl

Telefon: Tel. +43 (0)2234 74 008

Telefax: Fax +43 (0)2234 74 008-27

E-Mail: verkauf@taborskyprofil.com

Restposten und 2A-Ware zu Sonderpreisen im Angebot!

Dachprofil

TR 35/207/0,75 mm RAL 9002 B

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,75 mm, Baubreite 1035 mm

Seite A: Antikondensatbeschichtung

Seite B: 25 my polyesterbeschichtet ähnl. RAL 9002

5 Stk L = 2410 mm

12,47 m² / ca. 88,6 kg

Wandprofil

TR 35/207/0,75 mm RAL 9002 A

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,75 mm, Baubreite 1035 mm

Seite A: 25 my polyesterbeschichtet ähnl. RAL 9002

Seite B: Schutzlack

18 Stk L = 2510 mm

28 Stk L = 1930 mm

126,07 m² / ca. 895 kg

Wandprofil

TR 10/100/0,63 mm RAL 8014 A

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,63 mm, Baubreite 1100 mm

Seite A: 25 my polyesterbeschichtet ähnl. RAL 8014

Seite B: Schutzlack

10 Stk L = 1210 mm

13,31 m² / ca. 75 kg

Taborsky Vertriebsges.m.b.H. & Co KG

Hans Taborsky-Straße 2

A-2440 Gramatneusiedl

Telefon: Tel. +43 (0)2234 74 008

Telefax: Fax +43 (0)2234 74 008-27

E-Mail: verkauf@taborskyprofil.com